



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Lokalizacja : Książki				
L.p.	Rodzaj	Jednostka miary	ilość	parametry
1	Altana drewniana	Szt.	1	Wymiar: 5m x 7m, dach pokryty gontem, wykonana z drewna, zgodnie z rys. 1 i rys. 2 stanowiącymi część załącznika nr 5 do SWZ. Boki szczytowe w górnej części odeskowane. Boki ścian altany odeskowane do wysokości min. 1,1 m, z uwzględnieniem wejścia do altany o szerokości ok. 1,2 m (miejsce do ustalenia z Inwestorem). Altana wyposażona w folię ochronną-przeźroczystą chroniącą przed deszczem oraz wiatrem, osłaniająca pozostałą część otwartą altany (4 ścian), w miejscu wejścia należy zamontować folię ochronną na całej wysokości. Folia ochronna powinna być wykonana z trwałego materiału, trudnopalna o grubości min. 1 mm. Przystosowana do szybkiego montażu – wyposażona w paski do podwinięcia. Impregnowana w kolorze ustalonym z Zamawiającym.
2	Ławki i stoły do altany	Kpl.	1	Materiał drewno, dopasowane do altany, pokryte impregnatem w kolorze ustalonym z Zamawiającym. W skład kpl. Wchodzi minimum 6 ławo stołów (tj. 6 stołów i 12 ławek) o wymiarach min. 2,0 m x 1,8m
3	Powierzchnia z kostki brukowej pod altanę 35 m ²	Kpl.	1	Grubość kostki min 6 cm, wykonana na podsypce cementowo-piaskowej gr. 15 cm, podsypka gr 10 cm, wraz z obrzeżami; zgodnie z rys. 1 i rys. 2 stanowiącymi część załącznika nr 5 do SWZ
4	Lampa parkowa solarna	Szt.	2	Wysokość min. 5m, Żywotność min. 40 000h, moc min. 20W
5	Grill	Szt.	1	Wysokość min. 200 cm, szerokość min. 150 cm wymiar rusztu min. 50x30 cm, murowany, trwale przymocowany do podłoża
6	Kamera solarna	Kpl.	1	Rodzaj: solarna, kąt widzenia min. 90 stopni, FULL HD
Lokalizacja: Osieczek				
1	Altana drewniana	Szt.	1	Wymiar: 5m x 7m, dach pokryty gontem, wykonana z drewna, zgodnie z rys. 1 i rys. 2 stanowiącymi część



Unia Europejska

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

				załącznika nr 5 do SWZ. Boki szczytowe w górnej części odeskowane. Boki ścian altany odeskowane do wysokości min. 1,1 m, z uwzględnieniem wejścia do altany o szerokości ok. 1,2 m (miejsce do ustalenia z Inwestorem). Altana wyposażona w folię ochronną-przeźroczystą chroniącą przed deszczem oraz wiatrem, osłaniająca pozostałą część otwartą altany (4 ścian), w miejscu wejścia należy zamontować folię ochronną na całej wysokości. Folia ochronna powinna być wykonana z trwałego materiału, trudnopalna o grubości min. 1 mm. Przystosowana do szybkiego montażu – wyposażona w paski do podwinięcia. Impregnowana w kolorze ustalonym z Zamawiającym.
	Ławki i stoły do altany	Kpl.	1	Materiał drewno, dopasowane do altany, pokryte impregnatem w kolorze ustalonym z Zamawiającym. W skład kpl. Wchodzi minimum 6 ławostółów (tj. 6 stołów i 12 ławek) o wymiarach min. 2,0 m x1,8
2	Powierzchnia z kostki brukowej pod altanę 35 m ²	Kpl.	1	Grubość kostki min 6 cm, wykonana na podsypce cementowo-piaskowej gr. 15 cm, podsypka gr 10 cm, wraz z obrzeżami; zgodnie z rys. 1 i rys. 2 stanowiącymi część załącznika nr 5 do SWZ
3	Lampa parkowa solarna	Szt.	2	Wysokość min. 5m, Żywotność min. 40 000h, moc min. 20W
Lokalizacja: Łopatki Polskie, Łopatki				
1	Lampa parkowa solarna	Szt.	4	Wysokość min. 5m, Żywotność min. 40 000h, moc min. 20W
3	Altana drewniana	Szt.	1	Wymiar: 5m x 7m, dach pokryty gontem, wykonana z drewna, zgodnie z rys. 1 i rys. 2 stanowiącymi część załącznika nr 5 do SWZ. Boki szczytowe w górnej części odeskowane. Boki ścian altany odeskowane do wysokości min. 1,1 m, z uwzględnieniem wejścia do altany o szerokości ok. 1,2 m (miejsce do ustalenia z Inwestorem). Altana wyposażona w folię ochronną-przeźroczystą chroniącą przed deszczem oraz wiatrem, osłaniająca pozostałą część otwartą altany (4 ścian), w



Unia Europejska

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

				miejscu wejścia należy zamontować folię ochronną na całej wysokości. Folia ochronna powinna być wykonana z trwałego materiału, trudnopalna o grubości min. 1 mm. Przystosowana do szybkiego montażu – wyposażona w paski do podwinięcia. Impregnowana w kolorze ustalonym z Zamawiającym.
4	Ławki i stoły do altany	Kpl.	1	Materiał drewno, dopasowane do altany, pokryte impregnatem w kolorze ustalonym z Zamawiającym. W skład kpl. Wchodzi minimum 6 ławostółów (tj. 6 stołów i 12 ławek) o wymiarach min. 2,0 m x1,8
5	Powierzchnia z kostki brukowej pod altanę 35 m ²	Kpl.	1	Grubość kostki min 6 cm, wykonana na podsypce cementowo-piaskowej gr. 15 cm, podsypka gr 10 cm, wraz z obrzeżami; zgodnie z rys. 1 i rys. 2 stanowiącymi część załącznika nr 5 do SWZ
6	Lampa parkowa solarna	Szt.	4	Wysokość min. 5m, Żywotność min. 40 000h, moc min. 20W
7	Grill	Szt.	1	Wysokość min. 200 cm, szerokość min. 150 cm wymiar rusztu min. 50x30 cm, murowany, trwale przymocowany do podłoża
8	Kamera solarna	Kpl.	1	Rodzaj: solarna, kąt widzenia min. 90 stopni, FULL HD