

	Zasilacz UPS do serwerowni	1 szt.
1)	Parametry minimalne	
	<p>Zasilacz RACK</p> <p>Technologia UPS: Liniowa interaktywna</p> <p>Napięcie wejściowe: AC 230 V</p> <p>Zakres napięcia wejściowego: AC 165 - 290 V</p> <p>Częstotliwość wyjściowa: 50/60 Hz \pm 0.5Hz</p> <p>Wymagana częstotliwość: 45 - 55 Hz</p> <p>Złącza wejściowe: 1 x zasilanie IEC 60320 C14</p> <p>Rodzaje złącz wyjściowych zasilania: 8 x zasilanie IEC 60320 C13</p> <p>Napięcie wyjściowe: AC 230 V \pm 10% - 50/60 Hz</p> <p>Zasilanie: 1800 wat / 3000 VA</p> <p>Ochrona przepięciowa łączy danych: Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca</p> <p>Kształt fali wyjściowej: Sinusoida</p> <p>Eliminowanie zakłóceń: Tak</p> <p>Zabezpieczenie obwodu: Bezpiecznik</p> <p>Wydajność: min. 95%</p> <p>Napięcie wyjściowe: 12 V</p> <p>Pojemność: 7.2 Ah</p> <p>Czas pracy (do): 1.2 min przy pełne obciążenie 7.2 min przy ładowanie do połowy 17.0 min przy 25% obciążenia</p> <p>Interfejs do zdalnego zarządzania: RS-232, USB</p> <p>Rozszerzenie / połączenie</p> <p>Interfejsy: 1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B 1 x obsługa (RS-232) 1 x EPO (emergency power off)</p> <p>Gniazda rozszerzeń: 1x</p> <p>Wymagane dodatkowo : Zaczepy mocujące do szafy typu rack lub szyny</p> <p>Dołączone przewody: Kabel USB - zewnętrzna</p> <p>Charakterystyka: Wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona przed przeciążeniem</p> <p>Uwaga : zamawiający wymaga aby zaoferowany UPS był dostarczony z oprogramowaniem w języku angielskim lub polskim z obsługą</p> <p>a/ monitorowanie stanu urządzenia b/ monitorowanie stanu zasilania c/ możliwość przeglądania logów lub funkcja Dziennika zdarzeń</p> <p>zgodność z oprogramowaniem MS Windows Server 2019 oraz Windows 10</p>	
2)	Gwarancja	
	Min. 24 miesiące	