PRZEKRÓJ C-C
SKALA 1:50



A2

Blachodachówka
Łaty 4,0 x 6,0 cm
Kątrłaty 2,2 x 6,0 cm
Papa
Deskowanie gr. 22 mm
Krokwie K7
Folia paroprzepuszczalna
Wełna mineralna gr. 25 cm - 0,036 W/m2
Folia paroizolacyjna
Sufit modułowy 60x60 na stelażu podwieszonym

B

Terakota 1,2 cm
Estrych gr. 7 cm z włóknem rozproszonym
Folia izolacyjna
Styropian FS 20 gr. 15 cm
(EPS 100-038) (10÷5)
Folia izolacyjna
Chudy beton B-15 gr. 18 cm
Pospółka zagęszczona gr. zmienna o stopniu zagęszczenia Is = 0,98

C

Tynk wewnętrzny
Mur z betonu komórkowego marki 500 gr. 24 cm na spoinie klejonej
Styropian FS 15 gr. 15 cm (EPS 70-038)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa

D

Pospółka
Folia tłoczona Delta MS-500 gr. 0,6 mm
Izolacja pionowa bitumiczna
Wyprawa elewacyjna na siatce
Styrodur gr. 12 cm
Izolacja pionowa bitumiczna
Bloczki betonowe B15
Izolacja pionowa bitumiczna

E

Płyty kamienne na zaprawie 3÷1 cm
Płyta żelbetowa Beton B 25 gr. 20 cm
Chudy beton B-10 gr. 10 cm
Pospółka zagęszczona gr. ok.50 cm

F

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Kostka betonowa gr. 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm
Górna warstwa podbudowy z KŁSM gr. 8 cm frakcji 0-31,5 mm
Dolna warstwa podbudowy z KŁSM gr. 15 cm frakcji 0-63 mm
Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm
Grunt nośny o stopniu zagęszczenia Is = 0,98

G

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Kostka betonowa gr. 6 cm
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4 cm
Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 5 cm frakcji 2-8 mm
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm frakcji 4-31,5 mm
Warstwa odsączająca z piasku gr. 12 cm
Grunt nośny o stopniu zagęszczenia Is = 0,98

Obiekt i adres inwestycji:	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopatkach Polskich, Łopatki Polskie, gm. Książki, działka nr 144/1, obręb nr 0007 Szczuplinki.		
Treść rysunku:	**Przekrój C-C**		
Projektant architektura:	Imię i nazwisko, nr uprawnień budowlanych:	Podpis:	Data opracowania:
Projektant konstrukcja:	**mgr inż. Radosław Roszkowski upr. nr KUP/0127/PWOK/09**		**08.11.2022 r.**
		Skala:	Nr rysunku:
		1:50	**11**